

Domo IP Lite de 6MP para exterior



- Domo IP Dahua Lite
- 6MP@20ips, Smart H.265+
- ICR, 0,007/0,0007 lux, Smart Dual Light 30m
- Óptica fija de 2,8 mm
- WDR digital, 3D-NR, 4 ROI
- Detección de personas
- Incorpora micrófono
- RJ45, Onvif, IP67, 3AXIS, PoE



Referencia / Modelo	DAHUA-4477 / DH-IPC-HDW1639TP-A-IL-0280B-S6
SensorCMOS 1/2,7" de 6 megapíxeles	
Formatos de vídeo Smart H.265+, Smart H.264+, H.265, H.264, MJPEG	
Resolución digital: 6MP (3200x1800), 4MP (2880x1620, 2688x1520), 3MP (2048x1536, 2304x1296), 1080P (1920x1080), 1,3MP (1280x960), 720P (1280x720), D1 (704x576, 704x480), VGA (640x480), CIF (352x288, 352x240)	
Stream 1: 6MP (1~20 ips), 4MP (1~25/30 ips)	
Stream 2: D1 (1~25/30 ips)	
Modo día/noche con filtro mecánico removible (ICR)	
Smart Dual Light:1 led multinucleo IR y luz cálida, 30 metros	
0,007 lux F1.6 (color), 0,0007 lux F1.6 (B/N), 0 lux conIR activado	
Óptica fija de 2,8 mm	
Ángulo de visión: 110°(H), 58°(V), 132°(D)	
Modos de imagen: BLC, HLC, WDR digital, 3D-NR, Espejo	
Balance de blancos con 6 modos	
Control de ganancia automático y manual	

Domo IP Lite de 6MP para exterior

Referencia / Modelo	DAHUA-4477 / DH-IPC-HDW1639TP-A-IL-0280B-S6
	Soporta videosensor de 4 zonas, 4 regiones de interés (ROI) y máscara de privacidad de 4 zonas
	SMD: Videosensor de movimiento con detección y clasificación de personas
	Incorpora micrófono
	Interfaz de red: RJ45 (10/100 Base-T)
	Protocolos de red:IPv4, IPv6, HTTP, TCP, UDP, ARP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, SMTP, FTP, DHCP, DNS, DDNS, NTP, Multicast, ICMP, IGMP, P2P
	Compatible con ONVIF (Profile S/T), CGI
	Hasta20 usuarios
	Visualización remota a través de navegadores IE, Chrome y Firefox
	Software de gestiónSmart PSS Lite, DSS, DMSS, DoLynk Care
	Compatible con dispositivos móviles IOS y Android
	Alimentación: 12V CC / PoE (802.3af)
	Consumo máximo: 4W (12V) / 5,3W (PoE)
	Temperatura dealmacenamiento de -40°C ~ +60°C
	Temperatura de funcionamiento de -40°C ~ +60°C
	Humedad relativa: ≤95% (sin condensación)
	Grado de protección IP67
	Carcasade metal
	Dimensiones: Ø94 x 85,6 mm
	Peso neto: 340 g
	Peso bruto: 450 g
	3AXIS: 0°~360°(PAN), 0°~78°(TILT), 0°~360°(Rotación)