

Cámara IP WizSense 5MP de exterior



- Cámara IP Dahua WizSense
- 5MP@20ips, Smart H.265+
- ICR, 0,007/0,0007 lux, Smart IR 30m
- Óptica fija 2,8 mm
- WDR 120dB, 3D-NR, 4 ROI
- Protección perimetral
- Incorpora micrófono
- Ranura MicroSD, RJ45, Onvif, IP67, 3AXIS, PoE



Referencia / Modelo	DAHUA-4181 / DH-IPC-HFW2541SP-S-0280B-S2
SensorCMOS 1/2,7" de 5 megapíxeles	
Formatos de compresión: Smart H.265+, Smart H.264+, H.265, H.264, MJPEG	
Resolución digital: 5MP (2960x1668), 4,6MP (2880x1620), 4MP (2688x1520), 3MP (2048x1536; 2304x1296), 1080P (1920x1080), 1,3MP (1280x960), 720P (1280x720), D1 (704x576; 704x480), VGA (640x480), CIF (352x288; 352x240)	
Stream 1: 5MP (1~20 ips), 4,6MP (1~25/30 ips)	
Stream 2: D1 (1~25/30 ips)	
Modo día/noche con filtro mecánico removible	
Smart IR: 1 led IR, alcance 30 metros	
0,007 lux F1.6 (color), 0,0007 lux F1.6 (B/N), 0 lux IR On	
Óptica fija de 2,8 mm	
Ángulo de visión: 111°(H), 58°(V), 132°(D)	
Modos de imagen: BLC, HLC, WDR 120dB, 3D-NR, Espejo	
Balance de blancos con 6 modos	

Cámara IP WizSense 5MP de exterior

Referencia / Modelo	DAHUA-4181 / DH-IPC-HFW2541SP-S-0280B-S2
Control de ganancia automático y manual	
Soporta videosensor de 4 zonas, 4 regiones de interés (ROI) y máscara de privacidad de 4 zonas	
Protección perimetral con detección de cruce de línea y detección de intrusión (los dos modos soportan clasificación de personas/vehículos)	
SMD Plus	
Incorpora micrófono	
Ranura para tarjetas MicroSD de hasta 256GB (no incluida)	
Interfaz de red: RJ45 (10/100 Base-T)	
Protocolos de red: IPv4, IPv6, HTTP, TCP, UDP, ARP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, SMTP, FTP, SFTP, DHCP, DNS, DDNS, QoS, UPnP, NTP, Multicast, ICMP, IGMP, NFS, PPPoE, Bonjour, P2P	
Compatible con ONVIF (Profile S/G/T), CGI, SDK y API	
Hasta 20 usuarios	
Visualización remota a través de navegadores IE, Chrome y Firefox	
Software de gestión Smart PSS Lite, DSS, DMSS	
Compatible con dispositivos móviles IOS y Android	
Alimentación: 12V CC / PoE (802.3af)	
Consumo: 4,1W (12V) / 5W (PoE)	
Temperatura de almacenamiento de -40°C ~ +60°C	
Temperatura de funcionamiento de -40°C ~ +60°C	
Humedad relativa: ≤95%	
Grado de protección IP67	
Carcasade metal	
Dimensiones: 70 (An) x 70 (Al) x 166,2 mm	
Peso neto: 480 g	
Peso bruto: 590 g	
3AXIS: 0°~360°(PAN), 0°~90°(TILT), 0°~360°(Rotación)	